

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-247127

(43)Date of publication of application : 30.08.2002

(51)Int.Cl.

H04L 29/02
H04B 1/707

(21)Application number : 2001-044205

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing : 20.02.2001


(72)Inventor : MURATA SHUICHI

(54) CHANNEL CODING AND DECODING DEVICE FOR WIRELESS UNIT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a channel coding and decoding device for a wireless unit, that reduces the quantity of a parameter arithmetic operation for coding/ decoding processing including a rate so as to reduce the current consumption and uses a memory of a small capacity and a decoder with a small scale to cope with a mask pattern for different coding.

SOLUTION: A TFCI(Transport Format Combination Indicator) latch/ comparison section 1-1 latches a TFCI resulting from decoding a TFCI code word from a transmitter for a Transmission Time Interval (TTI) and compares the just preceding TFCI with the current TFCI, gives a STOP signal to a parameter arithmetic circuit 15-1 to stop parameter arithmetic processing when they are the same with each other. Similarly to the case with the coding processing during transmission when the just preceding TFCI and the current TFCI are the same, the parameter arithmetic processing is stopped. Furthermore, the channel coding and decoding device copes with a mask pattern for a different coding through a bit shift operation of the TFCI.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-247127

(P2002-247127A)

(43) 公開日 平成14年8月30日 (2002.8.30)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テーマコード* (参考)

H 0 4 L 29/02

H 0 4 L 13/00

3 0 1 A 5 K 0 2 2

H 0 4 B 1/707

H 0 4 J 13/00

D 5 K 0 3 4

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 29 頁)

(21) 出願番号 特願2001-44205 (P2001-44205)

(22) 出願日 平成13年2月20日 (2001.2.20)

(71) 出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号

(72) 発明者 村田 秀一

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

(74) 代理人 100105337

弁理士 眞鍋 潔 (外3名)

Fターム(参考) 5K022 EE01 EE31

5K034 AA15 DD03 EE03 HH01 HH02

HH16


(54) 【発明の名称】 無線装置におけるチャネル符号化及び復号化装置

(57) 【要約】

【課題】 無線装置におけるチャネル符号化及び復号化装置に関し、レートを含む符号／復号処理のパラメータ演算を削減して消費電流を削減し、また、異なる符号化用のマスクパターンに対して、小容量のメモリ及び小規模の復号器によって対応可能にする。

【解決手段】 送信装置からのチャネルフォーマット組合せ指標符号語 (T F C I Code Word) を復号したフォーマット組合せ指標 (T F C I) を単位データ伝送時間間隔 (T T I) の間、T F C I 保持・比較部 1-1 で保持し、直前の T F C I と現在の T F C I とを比較し、同一の場合、パラメータ演算回路 15-1 に S T O P 信号を送出してパラメータ演算処理を停止させる。送信時の符号化処理でも同様に直前の T F C I と同一の場合、パラメータ演算処理を停止する。更に異なる符号化用のマスクパターンに対して、T F C I のビットシフト操作により対応する。

本発明における各チャネル復号化処理部に対する
パラメータ設定のシグナルフロー図



1

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 広帯域符号分割多元接続システムの無線装置において、上位通信制御部から通知される送信チャネルのフォーマット組合せ指標を基に、レートマッチングパラメータを含む送信処理パラメータを算出して設定し、該設定した送信処理パラメータに従って、送信データのチャネル符号化処理を行うチャネル符号化装置において、

前記送信チャネルのフォーマット組合せ指標を、所定単位長の伝送時間間隔の一又は複数の期間保持する指標保持手段と、

前記指標保持手段に保持された前回の伝送期間のフォーマット組合せ指標と、今回の伝送期間のフォーマット組合せ指標とを比較し、両者のフォーマット組合せ指標が同一かどうかを判定する指標判定手段と、

前記指標判定手段により両者のフォーマット組合せ指標が同一と判定された場合に、前記送信処理パラメータを算出する演算を行うことなく、前回の伝送期間に設定された送信処理パラメータを使用して今回の伝送期間のチャネル符号化処理を行うことを特徴とする無線装置におけるチャネル符号化装置。

【請求項 2】 広帯域符号分割多元接続システムの無線装置において、上位通信制御部から通知される受信チャネルのフォーマット組合せ指標を基に、レートマッチングパラメータを含む受信処理パラメータを算出して設定し、該設定した受信処理パラメータに従って、受信データのチャネル復号化処理を行うチャネル復号化装置において、

前記受信チャネルのフォーマット組合せ指標を、所定単位長の伝送時間間隔の一又は複数の期間保持する指標保持手段と、

前記指標保持手段に保持された前回の伝送期間のフォーマット組合せ指標と、今回の伝送期間のフォーマット組合せ指標とを比較し、両者のフォーマット組合せ指標が同一かどうかを判定する指標判定手段と、

前記指標判定手段により両者のフォーマット組合せ指標が同一と判定された場合に、前記受信処理パラメータを算出する演算を行うことなく、前回の伝送期間に設定された受信処理パラメータを使用して今回の伝送期間のチャネル復号化処理を行うことを特徴とする無線装置におけるチャネル復号化装置。

【請求項 3】 広帯域符号分割多元接続システムの無線装置において、上位通信制御部から通知される送信チャネルのフォーマット組合せ指標を基に、レートマッチングパラメータを含む送信処理パラメータを算出して設定し、該設定した送信処理パラメータに従って、送信データのチャネル符号化処理を行うチャネル符号化装置において、

前記フォーマット組合せ指標を受信装置へ送信するに際して、該フォーマット組合せ指標のエンコードに使用す

2

るマスクパターンとして、パターン配列が異なる複数種類のマスクパターンが存在する場合、

一種類のマスクパターンの配列パターンのみを保持するマスクパターン保持手段と、

該マスクパターン保持手段から出力されるマスクパターンを入力するエンコード演算手段に対して、使用されるマスクパターンの変更に応じて、前記フォーマット組合せ指標のビット配列をシフトするビットシフト手段と、を備えたことを特徴とする無線装置におけるチャネル符号化装置。

【請求項 4】 広帯域符号分割多元接続システムの無線装置において、上位通信制御部から通知される受信チャネルのフォーマット組合せ指標を基に、レートマッチングパラメータを含む受信処理パラメータを算出して設定し、該設定した受信処理パラメータに従って、受信データのチャネル復号化処理を行うチャネル復号化装置において、

パターン配列が異なる複数種類のマスクパターンのうちの一つのマスクパターンを使用してエンコードされた前記フォーマット組合せ指標の符号語をデコードして受信する場合、

一つの種類のマスクパターンにのみ対応したフォーマット組合せ指標符号語デコード手段と、該デコード手段から出力されるフォーマット組合せ指標のビット配列をシフトするビットシフト手段とを備え、

エンコードに使用されたマスクパターンの種類に応じて前記フォーマット組合せ指標のビット配列をシフトすることを特徴とする無線装置におけるチャネル復号化装置。

【請求項 5】 請求項 1 に記載のチャネル符号化装置において、前記フォーマット組合せ指標を受信装置へ送信するに際して、該フォーマット組合せ指標のエンコードに使用するマスクパターンとして、パターン配列が異なる複数種類のマスクパターンが存在する場合、一種類のマスクパターンの配列パターンのみを保持するマスクパターン保持手段と、該マスクパターン保持手段から出力されるマスクパターンを入力するエンコード演算手段に対して、使用されるマスクパターンの変更に応じて、前記フォーマット組合せ指標のビット配列をシフトするビットシフト手段と、を備えたことを特徴とする無線装置におけるチャネル符号化装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、無線装置におけるチャネル符号化及び復号化装置に関し、特に広帯域符号分割多元接続（W-CDMA：Wide band Code Division Multiple Access：）システムの無線装置（無線基地局又は移動端末装置等）における 3GPP（Third Generation Partnership Project；次世代移動通信システム「IMT 2000」の仕様作成に携わるプロジェクト）

10

20

30

40

50

3

ループ)の規格に準ずるチャンネル符号化及び復号化装置に関する。

【0002】

【従来の技術】W-CDMA移動無線システムにおいて、移動端末装置が無線基地局装置からダウンリンクによりデータを受信する際、又は移動端末装置がアップリンクにより無線基地局装置に対してデータを送信する際、単位時間当たりの送受データビット数(レート)を変化させて伝送する方式が規格化されている。

【0003】W-CDMAシステムの3GPP規格のTSシリーズ(以後、単に3GPP規格と称する。)によると、ひと区切りのチャンネルデータ伝送時間の単位を伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と定義し、該伝送時間間隔(TTI)単位でインタリーブ処理を行う。該伝送時間間隔(TTI)として10ms、20ms、40ms及び80msの4種類を定義している。

【0004】また、移動端末装置又は無線基地局装置の無線装置は、各伝送時間間隔(TTI)毎にチャンネルデータのレートを判定し、該判定したレートで受信データを復号する必要があるが、そのレート判定に3GPP規格によるトランスポートフォーマット組合せ指標(TFCI:Transport Format Combination Indicator、以下「フォーマット組合せ指標」という。)ビットを使用する。

【0005】以下に、このレート判定用のフォーマット組合せ指標(TFCI)ビットを使用したチャンネル符号化/復号化の概要を説明する。3GPP規格によると、一般に送信データとして、伝送誤り率等の規定が異なる複数の通信サービスのデータ(例えば、音声データ、非制限データ、パケットデータ等)が多重されて伝送される。

【0006】各通信サービスのデータは、レイヤ2からレイヤ1の物理チャンネルに至るトランスポートチャンネル(TrCH)というチャンネルにおける処理の過程で、畳込み又はターボ符号化、レートマッチング処理、第1のインタリーブ処理、トランスポートチャンネル(TrCH)の多重化、及び該多重データの第2のインタリーブ処理が行われる。

【0007】該送信データを受信する移動端末装置又は無線基地局装置の無線装置は、図8に示すように、受信データに対して第2のデインタリーブ処理部8-1、トランスポートチャンネル(TrCH)への多重分離部8-2、該トランスポートチャンネルデータの第1のデインタリーブ処理部8-3、レートデマッチング処理部8-4、チャンネルデコード処理部8-5、CRCチェック処理部8-6を備え、これらの処理部により受信復号処理を行う。

【0008】図9はトランスポートチャンネル(TrCH)のレート変化の具体例を示す。第1のトランスポート

4

トチャンネル(TrCH1)は、10msの伝送時間間隔(TTI)を有し、タイムT1(0~10ms)、タイムT2(10~20ms)において、トランスポートブロック長20ビットのトランスポートブロック1つを転送(レートは20ビット)し、タイムT3(20~30ms)において、トランスポートブロック長20ビットのトランスポートブロック2つを転送(レートは20ビット+20ビット=40ビット)し、タイムT4(30~40ms)以降再び20ビットのレートでデータを転送している。

【0009】第2のトランスポートチャンネル(TrCH2)は、10msの伝送時間間隔(TTI)を有し、タイムT1、タイムT2において、トランスポートブロック長320ビットのトランスポートブロック1つを転送(レートは320ビット)し、タイムT3において、トランスポートブロック長320ビットのトランスポートブロック2つを転送(レートは320ビット+320ビット=640ビット)し、タイムT4以降再び320ビットのレートでデータを転送している。

【0010】第3のトランスポートチャンネル(TrCH3)は、40msの伝送時間間隔(TTI)を有し、タイムT1~T4(0~40ms)において、トランスポートブロック長320ビットのトランスポートブロック1つを転送(レートは320ビット)し、タイムT4以降も320ビットのレートでデータを転送している。

【0011】この移動端末装置又は無線基地局装置の無線装置が無線通信制御を行う際、トランスポートチャンネル(TrCH)部は、上位通信制御部(アプリケーションソフトウェア)から通知されるパラメータによって、チャンネルデータのレート候補をトランスポートフォーマット指標(TFI:Transport Format Indicator、以下「フォーマット指標」という。)と対応付けて予め認識している。

【0012】図10は上位通信制御部(アプリケーションソフトウェア)から通知される各トランスポートチャンネル(TrCH1~3)のパラメータの例を示す。例として図9に示すようなデータ通信が行われる場合、該データ通信の開始前に通知されるパラメータによって、図10に示すように各トランスポートチャンネル(TrCH1~3)で行われるデータ通信のレート候補をフォーマット指標(TFI)に対応付けて認識している。

【0013】図10において、第1のトランスポートチャンネル(TrCH1)は、伝送時間間隔(TTI)=10msであり、第1のフォーマット指標(TFI0)として、トランスポートブロック長=20ビット、トランスポートブロック数=0、即ち、レート=20ビット×0=0ビットの候補(TFI0=0ビット)を認識する。

【0014】また、第2のフォーマット指標(TFI1)として、トランスポートブロック長=20ビット、

5

トランスポートブロック数=1、即ち、レート=20ビット×1=20ビットの候補(TFI1=20ビット)を認識する。

【0015】また、第3のフォーマット指標(TFI2)として、トランスポートブロック長=20ビット、トランスポートブロック数=2、即ち、レート=20ビット×2=40ビットの候補(TFI2=40ビット)を認識する。この場合、第1のトランスポートチャンネル(TrCH1)のフォーマットの候補数は、TFI0、TFI1、TFI2の3つということになる。

【0016】同様に、第2のトランスポートチャンネル(TrCH2)は、伝送時間間隔(TTI)=10msであり、第1のフォーマット指標(TFI0)として、トランスポートブロック長=320ビット、トランスポートブロック数=0、即ち、レート=320ビット×0=0ビットの候補(TFI0=0ビット)を認識する。

【0017】また、第2のフォーマット指標(TFI1)として、トランスポートブロック長=320ビット、トランスポートブロック数=1、即ち、レート=320ビット×1=320ビットの候補(TFI1=320ビット)を認識する。

【0018】また、第3のフォーマット指標(TFI2)として、トランスポートブロック長=320ビット、トランスポートブロック数=2、即ち、レート=320ビット×2=640ビットの候補(TFI2=640ビット)を認識する。この場合、第2のトランスポートチャンネル(TrCH2)のトランスポートフォーマットの候補数は、TFI0、TFI1、TFI2の3つということになる。

【0019】同様に、第3のトランスポートチャンネル(TrCH3)は、伝送時間間隔(TTI)=40msであり、第1のフォーマット指標(TFI0)として、トランスポートブロック長=320ビット、トランスポートブロック数=0、即ち、レート=320ビット×0=0ビットの候補(TFI0=0ビット)を認識する。

【0020】また、第2のフォーマット指標(TFI1)として、トランスポートブロック長=320ビット、トランスポートブロック数=1、即ち、レート=320ビット×1=320ビットの候補(TFI1=320ビット)を認識する。この場合、第3のトランスポートチャンネル(TrCH3)のトランスポートフォーマットの候補数は、TFI0及びTFI1の2つということになる。

【0021】移動端末装置又は無線基地局装置は、無線通信制御の開始時に、各トランスポートチャンネル(TrCH)のレートの組合せを示すフォーマット組合せ指標(TFCI)を算出して送信し、受信側は該フォーマット組合せ指標(TFCI)から各トランスポートチャンネル(TrCH)のレートを算定し、該レートに従った復号処理を行う。

6

【0022】送信側におけるフォーマット組合せ指標(TFCI)の算定は、先ず、算出トランスポートフォーマット組合せ値(CTFC: Calculated Transport Format Combination、以下「算出フォーマット組合せ値」という。)を算定し、この算出フォーマット組合せ値(CTFC)に対応するフォーマット組合せ指標(TFCI)を、マッピングテーブルを参照して決定する。

【0023】I個のトランスポートチャンネル(TrCH)のそれぞれのフォーマット指標が、TFI1, TFI2, ..., TFI_Iである算出フォーマット組合せ値CTFC(TFI1, TFI2, ..., TFI_I)は、以下の演算式(1)によって算出される。

【数1】

$$P_i = \prod_{j=0}^{i-1} L_j$$

$$CTFC(TFI_1, TFI_2, \dots, TFI_I) = \sum_{i=1}^I TFI_i \cdot P_i \quad \dots(1)$$

演算式(1)において、i=1, 2, ..., I(Iはトランスポートチャンネル(TrCH)の個数)、また、L_j(j=0, 1, 2, ..., i-1)はj番目のトランスポートチャンネル(TrCH)のフォーマット候補数、L₀=1である。

【0024】図10に示す各トランスポートチャンネル(TrCH)の各フォーマット指標(TFI)の組合せに対する算出フォーマット組合せ値CTFC(TFI1, TFI2, ..., TFI_I)=TFI1×P1+TFI2×P2+TFI3×P3の数値例、及びフォーマット組合せ指標(TFCI)の対応を図11に示す。

【0025】ここで、第1のトランスポートチャンネル(TrCH1)のフォーマット指標(TFI1)は{0, 1, 2}で候補数L1は3、第2のトランスポートチャンネル(TrCH2)のフォーマット指標(TFI2)は{0, 1, 2}で候補数L2は3、第3のトランスポートチャンネル(TrCH3)のフォーマット指標(TFI3)は{0, 1}で候補数L3は2である。

【0026】また、上記式1により、P1=L0=1、P2=L0×L1=1×3=3、P3=L0×L1×L2=1×3×3=9である。図11に示すように、各算出フォーマット組合せ値CTFC(TFI1, TFI2, ..., TFI_I)には、1対1にフォーマット組合せ指標TFCIを対応させ、その対応をマッピングテーブルに記憶する。

【0027】図9に示したデータ転送例の場合、タイムT1、タイムT2及びタイムT4の区間で、第1、第2及び第3のトランスポートチャンネル(TrCH1, TrCH2, TrCH3)の各フォーマット指標TFI1, TFI2, TFI3は、それぞれ1, 1, 1であるので、算出フォーマット組合せ値CTFC(1, 1, 1)

7

$= 1 \times 1 + 1 \times 3 + 1 \times 9 = 13$ となり、該CTFC13に対応するフォーマット組合せ指標TFCIは9となる。

【0028】また、タイムT3の区間で、第1、第2及び第3のトランスポートチャネル(TrCH1, TrCH2, TrCH3)の各フォーマット指標TFI₁, TFI₂, TFI₃は、それぞれ2, 2, 1であるので、算出フォーマット組合せ値CTFC(2, 2, 1) = $2 \times 1 + 2 \times 3 + 1 \times 9 = 17$ となり、該CTFC17に対応するフォーマット組合せ指標TFCIは17となる。

【0029】送信側から上記フォーマット組合せ指標(TFCI)を送信し、受信側は該フォーマット組合せ指標(TFCI)を受信して、図12に示す処理フローにより、各トランスポートチャネル(TrCH)のフォーマット指標(TFI_i)を算出する。

【0030】まず、受信したフォーマット組合せ指標(TFCI)に対応する算出フォーマット組合せ値(CTFC)を、マッピングテーブルを参照して特定し、その値をmとして設定する(12-1)。次に、変数iにトランスポートチャネル数Iを設定し(12-2)、変数iが正の値であるかどうかを判定(12-3)しながら、mをP_iで除した商の整数値をフォーマット指標(TFI_i)として設定し、mをP_iで除した余りをmとして設定し、iをデクレメントし(12-4)、変数iが正である限り、上記ステップ(12-4)の処理を繰返す。なお、ステップ(12-4)におけるP_iは前述の演算式(1)におけるP_iである。

【0031】上記フォーマット組合せ指標(TFCI)は10ビットから成り、この10ビットのフォーマット組合せ指標(TFCI)は、リードミュラー(Reed Muller)符号方式により、32ビットのフォーマット組合せ指標符号語(TFCI Code Word)に符号化され、その第1ビット目及び第17ビット目を削除(パンクチャ)して30ビットにし、送信データフレームの規定位置にマッピングして送信される(ビット数: 30ビット/フレーム)。

【0032】図13にフォーマット組合せ指標符号語(TFCI Code Word)を生成するリードミュラー(Reed Muller)符号器を示す。同図に示すように、10ビットのフォーマット組合せ指標(TFCI)(a0, a1, a2, ..., a9)の各ビットを、掛け算器13-0~13-9によりマスクパターン(M0, M1, M2, ..., M9)の各ビットと掛け合わせ、該掛け算の結果をエクスクルーシブオア回路13-10に入力してその排他的論理和を出力する。

【0033】マスクパターン(M0, M1, M2, ..., M9)の各ビットM0, M1, M2, ..., M9のそれぞれは、32ビットの時系列ビットパターンから成り、1クロック毎に該32ビットの時系列ビットパターンを順

8

次1ビットずつ取出して、それぞれ掛け算器13-0~13-9に入力することにより、エクスクルーシブオア回路13-10から、32ビットの時系列ビットがフォーマット組合せ指標符号語(TFCI Code Word)として出力される。

【0034】つまり、図13のリードミュラー符号器により、10ビットのフォーマット組合せ指標(TFCI)(a0, a1, a2, ..., a9)が、32ビットのフォーマット組合せ指標符号語(TFCI Code Word)の時系列ビットに、変換(符号化)される。

【0035】ここで、フォーマット組合せ指標(TFCI)の符号化に用いるリードミュラー符号器の32ビットの時系列マスクパターンが、伝送特性向上化等のために変更される場合がある。例えば、3GPP規格のバージョン変更等によって、32ビットの時系列マスクパターンを変更する必要がある場合がある。

【0036】図13に示した構成例では、3つの種類の異なる時系列マスクパターンを記憶するROM(Read Only Memory)13-11, 13-12, 13-13を設け、該ROM(Read Only Memory)13-11, 13-12, 13-13から出力されるマスクパターンの1つを、選択スイッチ(SW)13-14により選択して出力する。選択スイッチ(SW)13-14は、出力するマスクパターンを上位の通信制御部からの指示に従って判断する。

【0037】前述のように32ビットのフォーマット組合せ指標符号語(TFCI Code Word)は、第1ビット目及び第17ビット目を削除(パンクチャ)して送信装置から送信され、受信装置はこの30ビットのフォーマット組合せ指標符号語(TFCI Code Word)を受信して、以下に説明するようにアダマール変換器等を用いて10ビットのフォーマット組合せ指標(TFCI)に復号する。

【0038】図14に高速アダマール変換によるフォーマット組合せ指標(TFCI)復号のシグナルフローを示す。同図に示すように、受信された30ビットのフォーマット組合せ指標符号語(TFCI Code Word)は、アダマール変換器の入力部14-1において、第1ビット目及び第17ビット目に尤度の低いビットシンボルを挿入して32ビットとし、該32ビットの符号付き軟判定データ(a0~a31)に対して、同図に示すように実線矢印で示すもの同士で加算、実線矢印と点線矢印で示すもの同士で減算を行い、出力部14-2において極大値を検出し、該極大値の符号及び検出位置から対応するフォーマット組合せ指標(TFCI)値0~63を得る。該フォーマット組合せ指標(TFCI)値0~63は10ビットで表される。

【0039】前述したようにフォーマット組合せ指標(TFCI)は、上位通信制御部(アプリケーションソフトウェア)から予め通知されているマッピングテーブ

ルを参照して、算出フォーマット組合せ値 (CTFC) へ変換され、算出フォーマット組合せ値 (CTFC) から、図 12 に示す処理フローによって各トランスポートチャンネル (TrCH) のフォーマット指標 (TFI)_i を算出し、該フォーマット指標 (TFI)_i により、各トランスポートチャンネル (TrCH) のレートを確認する。

【0040】各トランスポートチャンネル (TrCH) のレートが確定した段階で、初めて、図 8 に示すトランスポートチャンネル (TrCH) への多重分離処理 (8-2)、該トランスポートチャンネルデータの第 1 のデインタリーブ処理 (8-3)、レートデマッチング処理 (8-4)、及びチャンネルデコーディング (畳込み復号又はターボ復号) 処理 (8-5) が可能となる。

【0041】トランスポートチャンネル (TrCH) のレートは、データの送信時間単位である伝送時間間隔 (TTI) 毎に変更することが可能であるため、伝送時間間隔 (TTI) 毎に該トランスポートチャンネル (TrCH) のレートを確定した後、上記 8-2~8-5 の各処理を行う必要がある。

【0042】更に、複数のトランスポートチャンネル (TrCH) が多重されている場合、そのうちの最短の伝送時間間隔 (TTI) 毎にトランスポートフォーマット即ちレートが変化する可能性があるため、該最小単位の伝送時間間隔 (TTI) 毎に、フォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) のデコード、フォーマット組合せ指標 (TFCI) のデコード、フォーマット指標 (TFI)_i のデコードを行って、上記 8-2~8-5 の復号化処理を行う必要がある。

【0043】しかし逆にいうと、トランスポートフォーマット (即ちレート) が変化しない伝送時間間隔 (TTI) では、フォーマット組合せ指標 (TFCI)、フォーマット指標 (TFI)_i の値も変化せず、上記 8-2~8-5 の復号化処理における設定パラメータも変化しない。

【0044】同様に上位アプリケーションからの送信データを符号化して送信する処理においても、送信データ単位の伝送時間間隔 (TTI) 毎に、各トランスポートチャンネル (TrCH) のレートが変更される可能性があるため、伝送時間間隔 (TTI) 毎にレートを判定し、該レートに対応したパラメータを設定して、畳込み符号化又はターボ符号化処理、レートマッチング処理、トランスポートチャンネルデータのインタリーブ処理、及びトランスポートチャンネルの多重処理を行う必要がある。

【0045】更に、伝送時間間隔 (TTI) 単位で変化する各フォーマット指標 (TFI)_i から、3GPP 規格で定められているアルゴリズムに従って、算出フォーマット組合せ値 (CTFC) を決定し、上位通信制御部から予め知らされているマッピングテーブルを参照して、該算出フォーマット組合せ値 (CTFC) をフォー

マット組合せ指標 (TFCI) に変換し、該フォーマット組合せ指標 (TFCI) をリードミューラー符号方式により、フォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) に符号化し、レートマッチング処理を行った後に、送信データの規定位置に、該フォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) をマッピングして送信する。

【0046】この送信処理動作時においても、レートが直前の伝送時間間隔 (TTI) と変化しない伝送時間間隔 (TTI) では、フォーマット組合せ指標 (TFCI) 及びフォーマット指標 (TFI)_i の値は変化せず、上記の畳込み又はターボ符号化処理、レートマッチング処理、インタリーブ処理及び多重処理の設定パラメータも変化しない。

【0047】また、フォーマット組合せ指標 (TFCI) の符号化に際して、誤り特性向上等のために又は 3GPP 規格のバージョン又は版数によって、フォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) を生成するためのマスクパターンに変更が生じた場合、リードミューラー符号器に用いるマスクパターンを変更する必要があるため、送信側では複数のマスクパターンを記憶して保持し、受信側でも異なるマスクパターンに対応した複数のデコード回路を備えていた。

【0048】図 15 は従来の各チャンネル受信復号化処理部に対するパラメータ設定のシグナルフローを示す。無線装置は各トランスポートチャンネル (TrCHI) に設定するパラメータを演算するパラメータ演算回路 15-1 を備え、該各パラメータ演算回路 15-1 には、上位通信制御部 (アプリケーションソフトウェア) から通知される各チャンネルのフォーマット指標 (TFI)_i のパラメータが入力され、またフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) のデコード回路 15-2 で復号したフォーマット組合せ指標 (TFCI) が入力される。

【0049】パラメータ演算回路 15-1 は、フォーマット組合せ指標 (TFCI) より、当該チャンネルのフォーマット指標 (TFI) を算出し、各チャンネルのトランスポートブロック長及びトランスポートブロック数を特定する。また、上位通信制御部 (アプリケーションソフトウェア) から、CRC ビット数、送信データの符号化方式 (畳込み符号かターボ符号か等) 及び符号化率等のパラメータがパラメータ演算回路 15-1 に通知される。これらのパラメータより、チャンネルデコーディングパラメータ (チャンネルデコーディング処理前後のデータビット長) が計算される。

【0050】また、チャンネルデコーディング処理前のデータビット長からレートマッチングパラメータ計算を行うことにより、レートマッチングパラメータ ΔN , e_{ini} , e_{plus} , e_{minus} が計算される。ここで、 ΔN はレートマッチング処理で挿入又は削除されるビット数

(レートマッチング処理前後のデータビット長の差分)であり、 e_{ini} 、 e_{plus} 、 e_{minus} はレートデマッチング処理に必要なパラメータであり、これらは 3GPP 規格で決められている。更にトランスポートチャネル多重分離のパラメータとして、物理チャネル上にマッピングされている各トランスポートチャネル (TrCH) のデータビット長 (チャネルデコーディング処理前のビット長 + ΔN) も計算される。

【0051】以上の計算により算定したパラメータを、各トランスポートチャネル (TrCH1, TrCH2, TrCH3) の、チャネルデコーディング処理回路 15-3、レートデマッチング処理回路 15-4、トランスポートチャネル多重分離処理回路 15-5 にそれぞれ設定する。受信復号化処理は、この設定パラメータを基に実行可能となる。各処理回路で設定されたパラメータ値は保持され、次の送信データの送信時間間隔 TTI で異なるパラメータ値であった場合は新パラメータ値で上書きされ、更新される。

【0052】送信動作時も同様に、上位通信制御部 (アプリケーション) から通知される各パラメータ及び送信データのデータビット長から、チャネルコーディング (畳込み符号化又はターボ符号化) 処理、レートマッチング処理及びトランスポートチャネル多重処理のための各パラメータを計算し、チャネルコーディング処理回路 (図示省略)、レートマッチング処理回路 (図示省略)、トランスポートチャネル多重処理回路 (図示省略) にそのパラメータ値を設定する。

【0053】これらのパラメータによって送信データの符号化処理が実行可能となり、受信動作時と同様に、各処理回路で設定されたパラメータ値は保持される。これらのパラメータ演算において、特にレートマッチング処理のためのパラメータ演算は非常に負担が重い処理であるが、最小単位の送信データ単位時間である各伝送時間間隔 (TTI) 毎に毎回行う必要がある。

【0054】ここで、レートマッチングパラメータの演

算について説明する。まず、以下のように変数を定義する。なお、以下の「※」印を付した変数は、上位通信制御部 (アプリケーション) から通知されるパラメータを示し、「※※」印を付した変数はパラメータ演算の計算過程又は計算結果より算出されるパラメータである。

【0055】 i ; トランスポートチャネル (TrCH) の番号。

j ; トランスポートフォーマット組合せの番号。

※※ N_{ij} ; レートマッチング処理前の 1 無線フレーム当たりのビット数。

※※ N_{ij}^{TTI} ; レートマッチング処理前の 1 伝送時間間隔 (TTI) 当たりのビット数 (下りのみで使用。)

※※ ΔN_{ij} ; 1 無線フレーム当たりのレピテーション又はバンクチャビット数。

※※ ΔN_{ij}^{TTI} ; 1 伝送時間間隔 (TTI) 当たりのレピテーション又はバンクチャビット数。

※ RM_i ; 各トランスポートチャネル (TrCH) のレートマッチング比率。

※ PL ; バンクチャリミット数 (上りのみで使用。)

※ $N_{data,j}$; 1 無線フレーム中の物理チャネル (コードコンポジットトランスポートチャネル CCTrCH) の使用可能ビット数。

※ I ; 物理チャネル (コードコンポジットトランスポートチャネル CCTrCH) 中のトランスポートチャネル数。

※ F_i ; 各トランスポートチャネル (TrCH_i) の伝送時間間隔 (TTI) 中の無線フレーム数 (1, 2, 4, 8 の 4 種類)。

※※ n_i ; 各トランスポートチャネル (TrCH_i) の伝送時間間隔 (TTI) 中の無線フレーム番号。

※※ q ; 平均バンクチャリング長 (上りのみで使用。)

$I_F(n_i)$; 第 1 インタリーブの逆関数で以下の表 1 に示す値 (上りのみで使用。)

【表 1】

(表1)

TTI	$I_F(n_i)$
10ms	$I_F(0)=0$
20ms	$I_F(0)=0, I_F(1)=1$
40ms	$I_F(0)=0, I_F(1)=2, I_F(3)=3$
80ms	$I_F(0)=0, I_F(1)=4, I_F(2)=2, I_F(3)=6, I_F(4)=1, I_F(5)=5, I_F(6)=3, I_F(7)=7$

※※ $S(n_i)$; 無線フレーム n_i のバンクチャリングパターンシフト量 (上りのみで使用。)

※ $TF_j(i)$; 組合せ j のトランスポートチャネル i のフォーマット。

※ $TFS(i)$; トランスポートチャネル (TrCH_i) のセット。

※ $TFCS$; 組合せ j のセット。

【0056】以上のパラメータを基に、レートマッチング処理におけるビット挿入 (レピテーション) 又はビット削除 (バンクチャ) による増減ビット数 ΔN とレートマッチング演算初期値 e_{ini} 、 e_{plus} 、 e_{minus} とを演算する。なお、 ΔN の値によりレートマッチング処理後のビット数が確定し、トランスポートチャネル多重及びその多重分離を行う際のデータビット長が確定する。ま

た、 ΔN , e_{ini} , e_{plus} , e_{minus} の値より、レートマッチング処理を実行することが可能となる。

【0057】次に、上りレートマッチングパラメータの演算について説明する。まずは図16に示すフローに従って各トランスポートチャンネル毎に ΔN_{ij} を演算する。

図16のステップ16-3における演算式の右辺は、

$$(RM_1 \cdot N_{1j} + RM_2 \cdot N_{2j} + \dots + RM_I \cdot N_{Ij}) \text{ を } (RM_1 \cdot N_{1j} + RM_2 \cdot N_{2j} + \dots + RM_I \cdot N_{Ij}) \text{ で}$$

$$\begin{aligned} SET0 = & \{N_{256}, N_{128}, N_{64}, N_{32}, N_{16}, N_8, N_4, 2N_4, 3N_4, 4N_4, 5N_4, 6N_4\} \\ N_{256} = & 150\text{bit/frame}, & N_{128} = & 300\text{bit/frame}, \\ N_{64} = & 600\text{bit/frame}, & N_{32} = & 1200\text{bit/frame}, \\ N_{16} = & 2400\text{bit/frame}, & N_8 = & 4800\text{bit/frame}, \\ N_4 = & 9600\text{bit/frame}, & 2N_4 = & 19200\text{bit/frame}, \\ 3N_4 = & 28800\text{bit/frame}, & 4N_4 = & 38400\text{bit/frame}, \\ 5N_4 = & 48000\text{bit/frame}, & 6N_4 = & 57600\text{bit/frame}, \end{aligned}$$

$$SET1 = \{N_{data} \text{ in } SET0 \text{ such that } \min_{1 \leq y \leq I} \{RM_y \cdot N_{data} - \sum_{x=1}^I RM_x \cdot N_{x,j}\} > 0\}$$

$$SET2 = \{N_{data} \text{ in } SET0 \text{ such that } \min_{1 \leq y \leq I} \{RM_y \cdot N_{data} - PL \cdot \sum_{x=1}^I RM_x \cdot N_{x,j}\} > 0\}$$

…(2)

そして、図17に示すフローに従って拡散レートを決定する。

【0059】次に、レートマッチングパラメータ ΔN , e_{ini} , e_{plus} , e_{minus} を以下のように算出する。まず、上りの符号化方式が畳み込み符号の場合、レートマッチングパラメータ ΔN , e_{ini} , e_{plus} , e_{minus} は、図18及び19のフローに従って算出される。

【0060】ここで、同図のフロー18-1等の“ $\Delta N_{ij} \bmod N_{ij}$ ”は ΔN_{ij} を N_{ij} で除したときの余りを表し、フロー18-3及び18-4等の演算の右辺は、 (N_{ij}/R) 及び $(N_{ij}/(R-N_{ij}))$ のそれぞれ小数部を切り上げた整数値を表す。また、フロー18-6等の“ $\text{gcd}(|q|, F_i)$ ”は $|q|$ と F_i の最大公約数(greatest common divisor)を意味している。更に、フロー19-1等の“*”は乗算、“div”は除算を意味している。

【0061】次に、上りの符号化方式がターボ符号の場合、レートマッチングパラメータ ΔN , e_{ini} , e_{plus} , e_{minus} は以下のように算出される。まず、 $\Delta N \geq 0$ (レペティション処理)の場合、図18及び19に示した畳み込み符号の場合と同じの手法により算出される。次に、 $\Delta N < 0$ (パンクチャ処理)の場合、図20に示すフローに従って算出される。この算出フローにおいてパラメータ a , b が用いられ、パラメータ b はシステムチェックビット($b=1$)、第1パリティ($b=2$)ビット又は第2パリティビット($b=3$)であることを示すのに用いられる。

【0062】次に、下りのレートマッチングパラメータ演算について説明する。まず、物理チャンネル上に、トラ

除し、 $N_{data,j}$ を乗じた値の小数部を切り捨てた整数値を表す。ステップ16-4により、各トランスポートチャンネル毎の ΔN_{ij} が算出される。

【0058】次に以下の方法で拡散レートを決定する。まず、拡散レートの集合SET0、SET1、SET2を以下の式(2)に示すように画定する。

【数2】

ンスポートチャンネルを多重してマッピングする場合に、トランスポートチャンネルが詰まっていない個所にDTXビット(尤度の低い値)を挿入するが、そのDTXポジションにフィクス(固定)ポジションとフレキシブル(可変)ポジションとがある。

【0063】図21の(a)はDTXビットフィクスポジションを示し、同図の(b)はDTXビットフレキシブルポジションを示している。DTXビットフィクスポジションでは、図の(a)に示すように、物理チャンネル上にマッピングされるトランスポートチャンネルの位置が固定化されているのに対して、DTXビットフレキシブルポジションでは、図の(b)に示すように、物理チャンネル上にマッピングされるトランスポートチャンネルの位置は不定で、先頭から詰めてマッピングされる。

【0064】フィクスポジションとフレキシブルポジションとによって、下りレートマッチングパラメータの演算方法が異なる。各トランスポートチャンネル(TrCH)のDTXポジションが、フィクスポジションであるかフレキシブルポジションであるかは、上位通信制御部からのパラメータによって通知される。

【0065】まず、DTXフィクスポジションの下りレートマッチングパラメータの演算について説明する。最初に各トランスポートチャンネル(TrCH_i)について、レートマッチング処理前の1伝送時間間隔(TTI)当たりのビット数 N_{ij}^{TTI} の最大値を基に、以下の演算式(3)により、送信データ単位時間TTI当たりのレペティション/パンクチャの最大ビット量 ΔN_{max} を演算する。

【数3】

$$\left. \begin{aligned} N_{i*} &= \frac{1}{F_i} \cdot \max_{l \in TFS(i)} N_{i,l}^{TTI} \\ \Delta N_{max} &= F_i \cdot \Delta N_{i*} \end{aligned} \right\} \dots(3)$$

【0066】次に、DTXフィクスポジションで畳み込み復号の場合、以下の演算式(4)により、下りレートマッチングパラメータ ΔN , e_{ini} , e_{plus} , e_{minus} が算出される。

【数4】

$$\left. \begin{aligned} N_i &= \Delta N_{max} \\ a &= 2 \\ N_{max} &= \max_{l \in TFS(i)} N_{i,l}^{TTI} \\ X_i &= N_{i,l}^{TTI} \\ e_{ini} &= 1 \\ e_{plus} &= a \cdot N_{max} \\ e_{minus} &= a \cdot |\Delta N_i| \end{aligned} \right\} \dots(4)$$

【0067】また、DTXフィクスポジションでターボ復号の場合、 $\Delta N_{ij} \geq 0$ であれば、畳み込み復号の場合

$$\left. \begin{aligned} N_{i,j} &= \frac{1}{F_i} \cdot N_{i,TFS(i)}^{TTI} \\ RF_i &= \frac{N_{data,*}}{\max_{j \in TPCS} \sum_{l=1}^L (RM_l \cdot N_{i,l})} \cdot RM_i \end{aligned} \right\} \dots(6)$$

【0069】次に以下の算出式(7)により、 $\Delta N_{i,l}^{TTI}$ を演算する。

【数7】

$$\Delta N_{i,l}^{TTI} = F_i \cdot \left[\frac{RF_i \cdot N_{i,l}^{TTI}}{F_i} \right] - N_{i,l}^{TTI} = F_i \cdot \left[\frac{N_{data,*} \cdot RM_i \cdot N_{i,l}^{TTI}}{F_i \cdot \max_{j \in TPCS} \sum_{l=1}^L (RM_l \cdot N_{i,l})} \right] - N_{i,l}^{TTI} \dots(7)$$

【0070】更に以下の算出式(8)によりDを求め、図22に示すフローにより、再度 $\Delta N_{i,l}^{TTI}$ を演算して修正する。

【数8】

$$D = \sum_{l=1}^L \frac{N_{i,TFS(i)}^{TTI} + \Delta N_{i,TFS(i)}^{TTI}}{F_i} \dots(8)$$

と同様の演算により下りレートマッチングパラメータ ΔN , e_{ini} , e_{plus} , e_{minus} が算出される。 $\Delta N_{ij} < 0$ の場合、以下の演算式(5)により下りレートマッチングパラメータ ΔN , e_{ini} , e_{plus} , e_{minus} が算出される。

【数5】

$$\left. \begin{aligned} \Delta N_i &= \begin{cases} \lfloor \Delta N_{max}/2 \rfloor, & b=2 \\ \lceil \Delta N_{max}/2 \rceil, & b=3 \end{cases} \\ N_{max} &= \max_{l \in TFS(i)} (N_{i,l}^{TTI}/3) \\ X_i &= N_{i,l}^{TTI}/3 \\ e_{ini} &= N_{max} \\ e_{plus} &= a \cdot N_{max} \\ e_{minus} &= a \cdot |\Delta N_i| \end{aligned} \right\} \dots(5)$$

【0068】次に、DTXフレキシブルポジションの下りレートマッチングパラメータの演算について説明する。先ず最初に、以下の演算式(6)により各トランスポートチャネル($TrCH_i$)毎のレートマッチング比率 RF_i を演算する。

【数6】

17

$$\Delta N_i = \Delta N_{ij}^{TTI}$$

$$a = 2$$

$$X_i = N_{ij}^{TTI}$$

$$c_{ini} = 1$$

$$e_{plus} = a \cdot N_{ij}^{TTI}$$

$$e_{min\ us} = a \cdot |\Delta N_i|$$

... (9)

10

18

【0072】また、DTXフレキシブルポジションでターボ復号の場合、 $\Delta N_{ij} \geq 0$ のとき、畳み込み復号時と同様に算出される。 $\Delta N_{ij} < 0$ の場合、以下の演算式 (10) により算出される。

【数10】

$$a=2 \text{ when } b=2$$

$$a=1 \text{ when } b=3$$

$$\Delta N_i = \begin{cases} \lfloor \Delta N_{ij}^{TTI} / 2 \rfloor, & b=2 \\ \lceil \Delta N_{ij}^{TTI} / 2 \rceil, & b=3 \end{cases}$$

$$X_i = N_{ij}^{TTI} / 3$$

$$c_{ini} = X_i$$

$$e_{plus} = a \cdot X_i$$

$$e_{min\ us} = a \cdot |\Delta N_i|$$

... (10)

【0073】次に、フォーマット組合せ指標 (TFC I) からその符号語 (TFC I CodeWord) へのエンコードに使用するマスクパターンM0～M9 (各マスクパターンは32ビット) について、より詳しく説明する。このマスクパターンM0～M9は、図22に示す表の例のように、3GPP規格のバージョン又は版数 (TS 25.212 V3.0.0, V3.1.1, V3.2.0) により、そのパターン配列が異なる。

【0074】これらマスクパターンM0～M9の組合せ (配列順序) が異なる複数のマスクパターンの何れかでフォーマット組合せ指標 (TFC I) をエンコードする符号器の実装方法として、マスクパターンM0～M9の組合せ (配列順序) が異なるそれら3種類分のマスクパターンをROM等の記憶装置に保持し、対向する受信装置に合わせてどのマスクパターンを使用するかをネゴシエーションにより判断し、切り替えスイッチを切り替えて、所望のバージョン又は版数に合わせたマスクパターンM0～M9の組合せ (配列順序) によるエンコードが可能となる。

【0075】一方、受信側では32ビットのフォーマット組合せ指標符号語 (TFC I Code Word) を、10ビットのフォーマット組合せ指標符号語 (TFC I) にデコードする復号器を使用するが、対向する送信装置 (移動端末装置又は無線基地局装置) で用いられるマスクパターンとして複数種類のものが想定される場合、例え

ば、図23の表に示す例のように3種類のマスクパターンが有り、その何れかのマスクパターンの使用が想定される場合、図24に示すようにマスクパターンM0～M9の組合せ (配列順序) が異なる3種類の復号器24-1, 24-2, 24-3を備え、対向する送信装置に合わせてどのマスクパターンを使用するかをネゴシエーションにより判断し、切り替えスイッチSW24-4を切り替えて、所望のバージョン又は版のマスクパターンに対応した復号器を選択する。

【0076】チャネルコーディング及びチャネルデコーディングにおける他のパラメータの計算を以下に説明する。これらのパラメータ計算のうちデータビット長は、上位レイヤから通知されるトランスポートブロック長、トランスポートブロックセット数、符号化方式、符号化率等のパラメータから比較的簡単に計算可能である。但し、この計算は各伝送時間間隔 (TTI) の単位時間毎に計算しなければならない。

【0077】チャネルコーディングのパラメータの計算を以下に述べると、トランスポートブロック長=Nビット、トランスポートブロックセット数=S、CRCビット数=Mビット、畳み込み又はターボ符号の符号化率=1/Rのとき、畳み込み符号の場合、符号時のデータビット長= ((N+M) × S) + 8) / (1/R) ビット

となる。(但し、末尾に装着するテールビット長=8の

30

40

50

場合。)

【0078】ターボ符号の場合、
符号時のデータビット長 = $((N+M) \times S) / (1/R) + 12$ ビット

となる。(但し、ターボ符号時に装着するテールビット長 = 12 の場合)。

【0079】チャンネルコーディングのパラメータ(データビット長)も、前述のチャンネルコーディングのパラメータと同様に、上位レイヤからのトランスポートブロック長、トランスポートブロックセット数、符号化方式及び符号化率等のパラメータから算出することができる。

【0080】

【発明が解決しようとする課題】しかし、先に述べたように、レートマッチング及びレートデマッチング、トランスポートチャンネル(TrCH)の多重及び分離処理に必要なパラメータ ΔN 、 e_{ini} 、 e_{plus} 、 e_{minus} の算出は、チャンネルコーディング及びチャンネルデコーディングに必要なパラメータの算出に比べて非常に重い処理である。

【0081】つまり、各伝送時間間隔(TTI)の単位時間内に占める演算処理の大部分は、このレートマッチングパラメータ演算であり、この非常に重いレートマッチングパラメータ演算処理を、最小単位時間の伝送時間間隔(TTI)内に高速に行うために、該演算処理に非常に多くの電流(電力)が消費される。

【0082】また、フォーマット組合せ指標(TFCI)を、フォーマット組合せ指標符号語(TFCI Code Word)へエンコードする際、3GPP規格として使用が想定される全ての種類のマスクパターンを、ROM等の記憶装置に保持していたので、回路規模の小型化の妨げになっていた。また、ROM等の記憶装置に保持されていないマスクパターンを使用しなければならない場合が生じたとき、そのマスクパターンでのエンコードに対応することができなかった。

【0083】同様に、フォーマット組合せ指標符号語(TFCI Code Word)を、フォーマット組合せ指標(TFCI)へデコードする際にも、使用が想定される全ての種類のマスクパターンに対応した復号器を備えていたため、回路規模又はプログラムサイズを小型化することが困難であった。また、実装されている復号器で対応し得るマスクパターン以外のマスクパターンでエンコードされたフォーマット組合せ指標符号語(TFCI Code Word)に対しては、全くデコードが不可能であった。

【0084】本発明は、最小単位時間の伝送時間間隔(TTI)で行うレートマッチングパラメータ演算処理を削減し、該パラメータ演算処理によって消費される電流(電力)を削減し、また、バージョン又は版数によって配列パターンの異なる複数種類のマスクパターンに対

して、小容量のメモリ及び小規模の回路又はプログラムステップ量によって対応することを可能にするチャンネル符号化及び復号化装置を提供することを目的とする。

【0085】

【課題を解決するための手段】本発明の無線装置におけるチャンネル符号化装置は、(1)広帯域符号分割多元接続システムの無線装置において、上位通信制御部から通知される送信チャンネルのフォーマット組合せ指標を基に、レートマッチングパラメータを含む送信処理パラメータを算出して設定し、該設定した送信処理パラメータに従って、送信データのチャンネル符号化処理を行うチャンネル符号化装置において、前記送信チャンネルのフォーマット組合せ指標を、所定単位長の伝送時間間隔の一又は複数の期間保持する指標保持手段と、前記指標保持手段に保持された前回の伝送期間のフォーマット組合せ指標と、今回の伝送期間のフォーマット組合せ指標とを比較し、両者のフォーマット組合せ指標が同一かどうかを判定する指標判定手段と、前記指標判定手段により両者のフォーマット組合せ指標が同一と判定された場合に、前記送信処理パラメータを算出する演算を行うことなく、前回の伝送期間に設定された送信処理パラメータを使用して今回の伝送期間のチャンネル符号化処理を行うものである。

【0086】また、本発明の無線装置におけるチャンネル復号化装置は、(2)広帯域符号分割多元接続システムの無線装置において、上位通信制御部から通知される受信チャンネルのフォーマット組合せ指標を基に、レートマッチングパラメータを含む受信処理パラメータを算出して設定し、該設定した受信処理パラメータに従って、受信データのチャンネル復号化処理を行うチャンネル復号化装置において、前記受信チャンネルのフォーマット組合せ指標を、所定単位長の伝送時間間隔の一又は複数の期間保持する指標保持手段と、前記指標保持手段に保持された前回の伝送期間のフォーマット組合せ指標と、今回の伝送期間のフォーマット組合せ指標とを比較し、両者のフォーマット組合せ指標が同一かどうかを判定する指標判定手段と、前記指標判定手段により両者のフォーマット組合せ指標が同一と判定された場合に、前記受信処理パラメータを算出する演算を行うことなく、前回の伝送期間に設定された受信処理パラメータを使用して今回の伝送期間のチャンネル復号化処理を行うものである。

【0087】また、(3)前述の送信データのチャンネル符号化処理を行うチャンネル符号化装置は、前記フォーマット組合せ指標を受信装置へ送信するに際して、該フォーマット組合せ指標のエンコードに使用するマスクパターンとして、パターン配列が異なる複数種類のマスクパターンが存在する場合、一種類のマスクパターンの配列パターンのみを保持するマスクパターン保持手段と、該マスクパターン保持手段から出力されるマスクパターンを入力するエンコード演算手段に対して、使用されるマ

スクパターンの変更に応じて、前記フォーマット組合せ指標のビット配列をシフトするビットシフト手段と、を備えたものである。

【0088】また、(4) 前述の受信データのチャンネル復号化処理を行うチャンネル復号化装置は、パターン配列が異なる複数種類のマスクパターンのうちの一つのマスクパターンを使用してエンコードされた前記フォーマット組合せ指標の符号語をデコードして受信する場合、一つの種類のマスクパターンにのみ対応したフォーマット組合せ指標符号語デコード手段と、該デコード手段から出力されるフォーマット組合せ指標のビット配列をシフトするビットシフト手段とを備え、エンコードに使用されたマスクパターンの種類に応じて前記フォーマット組合せ指標のビット配列をシフトするものである。

【0089】また、(5) 前述の(1)に記載のチャンネル符号化装置において、前記フォーマット組合せ指標を受信装置へ送信するに際して、該フォーマット組合せ指標のエンコードに使用するマスクパターンとして、パターン配列が異なる複数種類のマスクパターンが存在する場合、一種類のマスクパターンの配列パターンのみを保持するマスクパターン保持手段と、該マスクパターン保持手段から出力されるマスクパターンを入力するエンコード演算手段に対して、使用されるマスクパターンの変更に応じて、前記フォーマット組合せ指標のビット配列をシフトするビットシフト手段と、を備えたものである。

【0090】

【発明の実施の形態】図1は本発明における各チャンネル復号化処理部に対するパラメータ設定のシグナルフローを示す。各トランスポートチャンネル(TrCH_i)に設定するパラメータを演算するパラメータ演算回路15-1には、上位通信制御部(アプリケーションソフトウェア)から通知される各チャンネルのフォーマット指標(TFI_i)のパラメータが入力され、またフォーマット組合せ指標符号語(TFCI Code Word)のデコード回路15-2で復号したフォーマット組合せ指標(TFCI)が入力される。

【0091】パラメータ演算回路15-1は、フォーマット組合せ指標(TFCI)より、当該チャンネルのフォーマット指標(TFI)を算出し、各チャンネルのトランスポートブロック長及びトランスポートブロック数を特定する。また、上位通信制御部(アプリケーションソフトウェア)から通知されるCRCビット数、送信データの符号化方式(畳み込み符号かターボ符号か等)及び符号化率等のパラメータより、パラメータ演算回路15-1は、チャンネルデコーディングパラメータ(チャンネルデコーディング処理前後のデータビット長)を計算する。

【0092】また、チャンネルデコーディング処理前のデータビット長からレートマッチングパラメータ計算を行うことにより、レートマッチングパラメータ ΔN 、 e

ini 、 $eplus$ 、 $eminus$ を計算する。更にトランスポートチャンネル多重分離のパラメータとして、各トランスポートチャンネル(TrCH)のデータビット長(チャンネルデコーディング処理前のビット長 $+\Delta N$)も計算する。

【0093】以上の計算により算定したパラメータを、各トランスポートチャンネル(TrCH1, TrCH2, TrCH3)の、チャンネルデコーディング処理回路15-3、レートデマッチング処理回路15-4、トランスポートチャンネル多重分離処理回路15-5にそれぞれ設定する。

【0094】受信動作における復号化処理は、この設定パラメータを基に実行可能となる。各処理回路で設定されたパラメータ値は保持され、次の送信データの送信時間間隔TTIで異なるパラメータ値であった場合は新パラメータ値で上書きされ、更新される。

【0095】本発明は、デコード回路15-2でフォーマット組合せ指標符号語(TFCI Code Word)から復号したフォーマット組合せ指標(TFCI)を、少なくとも送信単位時間である1伝送時間間隔(TTI)の間保持し、次の伝送時間間隔(TTI)において、直前の伝送時間間隔(TTI)のフォーマット組合せ指標(TFCI)と、現在の伝送時間間隔(TTI)のフォーマット組合せ指標(TFCI)とを比較し、同一と判定された場合、パラメータ演算回路15-1に演算処理を停止させる演算停止(STOP)信号を出力するフォーマット組合せ指標(TFCI)保持・比較部1-1を備える。

【0096】パラメータ演算回路15-1は、フォーマット組合せ指標(TFCI)保持・比較部1-1から演算停止(STOP)信号が入力されると、その伝送時間間隔(TTI)の間はパラメータの演算を行うことなく、前回算出したパラメータ値を各トランスポートチャンネル(TrCH1, TrCH2, TrCH3)のチャンネルデコーディング処理回路15-3、レートデマッチング処理回路15-4、トランスポートチャンネル多重分離処理回路15-5にそれぞれ設定するようにしたものである。

【0097】また、図示は省略しているが、フォーマット組合せ指標(TFCI)からフォーマット組合せ指標符号語(TFCI Code Word)へエンコードする場合も、デコード時と同様に、フォーマット組合せ指標(TFCI)を少なくとも送信単位時間である1伝送時間間隔(TTI)の間保持し、次の伝送時間間隔(TTI)において、直前の伝送時間間隔(TTI)のフォーマット組合せ指標(TFCI)と、現在の伝送時間間隔(TTI)のフォーマット組合せ指標(TFCI)とを比較し、更に比較の結果、同一と判定された場合、パラメータ演算回路に演算処理を停止させる演算停止(STOP)信号を出力するフォーマット組合せ指標(TFCI)保持・比較部を備え、パラメータ演算回路は、フ

フォーマット組合せ指標 (TFCI) 保持・比較部から停止 (STOP) 信号が入力されると、その伝送時間間隔 (TTI) の間はパラメータの演算を行うことなく、前回算出したパラメータ値を出力して各トランスポートチャネルのチャネル符号化処理部に設定する。

【0098】図2は本発明によるフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) を生成する符号器を示す。同図に示すように、10ビットのフォーマット組合せ指標 (TFCI) の各ビット (a0~a9) を、ビットシフト回路2-1によりその配列順序を入れ替えたビット (a0'~a9') を、マスクパターン (M0~M9) との掛け算器13-0~13-9に入力する。

【0099】記憶回路13-11には、1種類のみのパターン配列のマスクパターン (M0~M9) を記憶し、該マスクパターン (M0~M9) の32時系列ビットを1クロックずつ取り出して、掛け算器13-0~13-9によりフォーマット組合せ指標 (TFCI) のビット (a0'~a9') と掛け合わせ、該掛け算結果をエクスクルーシブオア回路13-10に入力してその排他的論理和を算出することにより、32ビットのフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) が算出される。

【0100】他のパターン配列のマスクパターンによるエンコードを行う場合、ビットシフト回路2-1は、使用されるマスクパターンの種類を上位の通信制御部からの通知によって判断し、該マスクパターンの種類に対応したビットシフト操作をフォーマット組合せ指標 (TFCI) の各ビット (a0~a9) に対して行う。

【0101】このように、使用しようとするマスクパターンの種類に応じて、フォーマット組合せ指標 (TFCI) の各ビット (a0~a9) の配列順序を入れ替え、保持している1種類のみのマスクパターン (M0~M9) と乗算することにより、結果的にパターン配列の異なる他のマスクパターンを用いた場合と同じフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) を算出することができる。

【0102】図3は本発明によるフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) を復号する復号器を示す。同図に示すように、復号器としては或る1種類のマスクパターンに対応した復号器3-1のみを備え、他のマスクパターンでエンコードされたフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) を復号する場合、該1種類のマスクパターンに対応した復号器3-1により復号したフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI) 10ビットの配列を、ビットシフト回路3-2で入れ替えることにより、結果的に所望のマスクパターンに合わせたフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI) を生成することができる。ビットシフト回路3-2は、上位通信制御部から通知されるマスクパターンを判断し、該マスクパターンに対応したビットシフト操作を行う。

【0103】

【実施例】図4はW-CDMA無線装置に適用した本発明の第1の構成例を示す。この構成例は、本発明の主要部をハードウェア回路により構成した例を示している。同図に示す構成において、受信部4-1によりエラからの無線周波数 (RF) 受信信号をベースバンド信号に復調し、該ベースバンド信号を逆拡散部4-2により逆拡散し、レイク (RAKE) 合成部4-3によりマルチパス信号をレイク (RAKE) 合成し、スロット分解部4-4により各スロットにマッピングされている受信データとフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) とを分離する。該受信データとフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) はチャンネルコーデック (CH-CODEC) 部に入力される。

【0104】チャンネルコーデック (CH-CODEC) 部において、フォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) は、1種類のみのマスクパターンによるフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) 復号器4-5により、フォーマット組合せ指標 (TFCI) にデコードされる。例として図5の (a) の表に示すフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) が受信されたものとする。

【0105】ここで、1伝送時間間隔 (TTI) にフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) 30ビットを受信し、各ビットは軟判定処理され、1スロット当たりのTFCI Code Wordビットは2ビットである。3GPP規格により、スロット0から順にx1, x2, ...とする。

【0106】パンクチャされたx0, x16には尤度の低い値として0を想定し、32ビットのフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) を、図14に示した3GPP規格V3.1.1のマスクパターンに対応した復号器で復号したとすると、フォーマット組合せ指標 (TFCI) = 0000001001 (十進法で9) が得られる。

【0107】該復号化されたフォーマット組合せ指標 (TFCI) は、符号化時に使用されたマスクパターンの判断により、ビットシフト回路4-6によりビット配列を入れ替え、本来のフォーマット組合せ指標 (TFCI) の配列に並べ替える。

【0108】フォーマット組合せ指標 (TFCI) は、TFCI保持・比較回路4-7にて1伝送時間間隔 (TTI) の間、保持する。該フォーマット組合せ指標 (TFCI) は、上位アプリケーションから通知されるTFCI-CTFCマッピング情報を参照してCTFCに変換され、該CTFCから各チャネルのフォーマット指標 (TFI) が算出され、更に伝送時間間隔 (TTI) 当たりの受信データ長が確定される。

【0109】受信データ長が確定すると、チャンネルデコーディングパラメータ演算回路4-8において、レート

デマッチングアルゴリズムにより、トランスポートチャネル (T r C H) 多重分離部4-9、レートデマッチング処理部4-10、チャネルデコーディング部4-11に対するパラメータを計算し、それらの処理部にパラメータを設定する。

【0110】上記パラメータが設定された受信データ復号処理部により受信データは復号され、CRCチェック部4-12を経て、受信バッファ4-13で展開した後、ターミナルアダプティングファンクション (T A F) インタフェース4-15経由でターミナルアダプティングファンクション部 (T A F) 4-16へ、又は上位通信制御部 (アプリケーションソフトウェア) 4-14経由でターミナルアダプティングファンクション部 (T A F) 4-16へと送られ、ユーザ信号として利用される。

【0111】T F C I 保持・比較回路4-7は、チャネルデコーディングパラメータ演算回路4-8に演算処理を停止させる演算停止 (S T O P) 信号を送出する機能を有し、次の伝送時間間隔 (T T I) におけるフォーマット組合せ指標 (T F C I) と直前の伝送時間間隔 (T T I) のフォーマット組合せ指標 (T F C I) とを比較し、その両者が同一である場合は、演算停止 (S T O P) 信号を送出し、次の伝送時間間隔 (T T I) におけるパラメータ演算の処理を停止させる。

【0112】一方、ユーザからの送信信号は、ターミナルアダプティングファンクション部 (T A F) 4-16からT A Fインタフェース4-15経由又は上位アプリケーション4-14経由で、チャネルコーデック (C H -C O D E C) 部に入力される。その際、上位通信制御部 (アプリケーションソフトウェア) 4-14から、1伝送時間間隔 (T T I) 当たりの送信データ長とフォーマット指標 (T F I) の組合せ情報とがチャネルコーディングパラメータ演算回路4-17に入力され、チャネルコーディングパラメータ演算回路4-17は、それらの情報とT F C I -C T F C マッピング情報とからフォーマット組合せ指標 (T F C I) を確定し、T F C I 保持・比較回路4-18は1伝送時間間隔 (T T I) の間フォーマット組合せ指標 (T F C I) を保持する。

【0113】このフォーマット組合せ指標 (T F C I) は、ビットシフト回路4-19を経てフォーマット組合せ指標 (T F C I) 符号器4-20に送られ、フォーマット組合せ指標符号語 (T F C I Code Word) に符号化される。フォーマット組合せ指標 (T F C I) 符号器4-20は1種類のためのマスクパターンを保有し、所望のマスクパターンでの符号化したフォーマット組合せ指標符号語 (T F C I Code Word) が得られるように、ビットシフト回路4-19によりフォーマット組合せ指標 (T F C I) のビット配列を入れ替える。

【0114】また、チャネルコーディングパラメータ演算回路4-17は、送信データ長からチャネルデエンコ

ーディング部4-21、レートマッチング部4-22、トランスポートチャネル (T r C H) 多重部4-23に対するパラメータを計算し設定する。その設定により、ターミナルアダプティングファンクション部 (T A F) 4-16からの送信データは符号化され、第2インタリーブ処理部4-24を経て、変調 (M O D) 部へ出力される。

【0115】変調 (M O D) 部では、スロット合成部4-25により、送信データとフォーマット組合せ指標符号語 (T F C I Code Word) とをスロット内に合成し、Q P S K 拡散部4-26、Q P S K 変調部4-27により、4相位相変調及び拡散を行い、送信部4-28により無線周波数 (R F) 信号に変調して送信する。

【0116】送信時において受信時と同様にT F C I 保持・比較回路4-18は、パラメータ演算回路4-17に演算停止 (S T O P) 信号を送出する機能を有し、次の伝送時間間隔 (T T I) のフォーマット組合せ指標 (T F C I) 値とその直前の伝送時間間隔 (T T I) のフォーマット組合せ指標 (T F C I) 値とを比較し、その両者が同一の場合は、演算停止 (S T O P) 信号を送出し、次の伝送時間間隔 (T T I) のパラメータ演算処理を中止させる。

【0117】前述のフォーマット組合せ指標符号語 (T F C I Code Word) の符号化/復号化において、3 G P P 規格のT S 2 5. 2 1 2 のバージョン又は版として3種類のマスクパターンが存在するところを、例えば、V 3. 1. 1のマスクパターン1種類のみによる符号化回路/復号化回路を備え、異なるマスクパターンによる符号化/復号化に対しては、以下のようにビットシフト回路によりビット配列の入れ替えを行うことにより対応する。

【0118】図23の表に示すV 3. 1. 1マスクパターンとV 3. 0. 0マスクパターンとの配列関係、及びV 3. 1. 1マスクパターンとV 3. 2. 0マスクパターンとの配列関係は、図6の(a)に示すとおりになる。各M 0 ~ M 9のマスクパターンの32時系列ビットの値は変更がなく、M 0 ~ M 9の並びが変更されていることに着目する。

【0119】マスクパターンM 0 ~ M 9の並びが変更された場合、それに合わせて、マスクパターンM 0 ~ M 9の並びを変えるのではなく、フォーマット組合せ指標 (T F C I) の各ビットa 0 ~ a 9の並びを変えても、それら (M _ と a _) の掛け算は排他的論理和の演算が為されるので、出力値は同じである。そこで、フォーマット組合せ指標 (T F C I) の各ビットa 0 ~ a 9の並びを図6の(b)に示すように変える。

【0120】以上のようにフォーマット組合せ指標 (T F C I) 10ビット間での任意のビットシフトが可能ビットシフト回路を設けることにより、バージョン又は版数分のマスクパターンを符号化するための符号器を備

える必要がなく、バージョン又は版に対応したフォーマット組合せ指標 (TFCI) の符号化が可能となる。

【0121】フォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) からフォーマット組合せ指標 (TFCI) への復号化時も、上記と同様のビットシフト回路によるビットシフト操作により、バージョン又は版数分の復号器を備えることなく、全てのバージョン又は版に対応したフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) の復号化が可能となる。

【0122】例として図6の(ii)に示すV3. 2. 0のマスクパターンの場合、先のTFCI=0000001001はビットシフトの結果、TFCI=0000100100となる。このフォーマット組合せ指標 (TFCI) 値をTFCI保持・比較回路により1伝送時間間隔 (TTI) = 10ms 間、保持する。

【0123】図11のマッピングテーブルにより、フォーマット組合せ指標 (TFCI) = 9 から、各チャネルのフォーマット指標TFI1=1, TFI2=1, TFI3=1が確定し、更に図9に示すようにタイムT1では、第1のトランスポートチャネル (TrCH1) のレート=20ビット、第2のトランスポートチャネル (TrCH2) のレート=320ビット、第3のトランスポートチャネル (TrCH3) のレート=320ビットが確定し、レートデマッチングパラメータ演算より、レートデマッチング前後のビット長、 e_{ini} , e_{plus} , e_{minus} のパラメータが計算され、結果的にトランスポートチャネル多重分離、レートデマッチング、チャネルデコーディングパラメータが確定する。

【0124】図9の例において、タイムT2ではタイムT1と同一のフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) であったとする。その場合、タイムT1での処理と同様にフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) のデコードは行い、フォーマット組合せ指標 (TFCI) = 0000001001を得、ビットシフト回路にて該TFCI値をビットシフトさせる。

【0125】TFCI保持・比較回路において、タイムT1のTFCI値=0000001001と比較し、同じ値のTFCI値と判断されると、マッチングパラメータ計算回路に演算停止 (STOP) 信号を送出する。パラメータ計算回路は演算停止 (STOP) 信号が入力されたことにより、1伝送時間間隔 (TTI) の間、演算処理を停止する。

【0126】但し、レートデマッチング、トランスポートチャネル多重分離及びチャネルデコーディングの各処理回路では、タイムT1でのパラメータ設定値が保持されているため、受信データはタイムT1と同じレートで受信復号化処理を行い、結果的にタイムT2ではレートデマッチングパラメータ演算を行うことなく、受信データを正常に復号することが可能となる。

【0127】更に図9に示す例のようにタイムT3では

タイムT1, T2とは異なるフォーマット組合せ指標 (TFCI) 値であったとする。このタイムT3でのフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) は、図5の(b)の表に示す値であったとする。

【0128】このフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) を3GPP規格V3. 1. 1のマスクパターンに対応した復号器で復号したとすると、フォーマット組合せ指標 (TFCI) = 0000010001 (十進法で17) となる。これは、図6の(b)の(i)に示すV3. 2. 0に対応したマスクパターンへのビットシフト操作により、TFCI=0000101000と変換される。

【0129】このフォーマット組合せ指標 (TFCI) 値をTFCI保持・比較回路により1伝送時間間隔 (TTI) = 10ms 間、保持し、また、TFCI保持・比較回路において、タイムT1, T2のフォーマット組合せ指標 (TFCI) = 0000001001と比較し、違う値であると判断し、図11のマッピングテーブルよりフォーマット組合せ指標 (TFCI) = 17から各チャネルのフォーマット指標TFI1=2, TFI2=2, TFI3=1が確定し、更に図9に示す例のようにタイムT3では第1のトランスポートチャネル (TrCH1) のレート=40ビット、第2のトランスポートチャネル (TrCH2) のレート=640ビット、第3のトランスポートチャネル (TrCH3) のレート=320ビットが確定し、レートデマッチングパラメータ演算より、レートデマッチング前後のビット長が計算され、前述のその他の各パラメータが確定し、タイムT2で設定したパラメータ値にタイムT3で算出したパラメータ値を上書きする。タイムT3での受信データの復号化処理は、新規レート設定値での復号化処理動作となる。

【0130】以上のように、最小送信データ単位時間の伝送時間間隔 (TTI) 毎に、その直前の伝送時間間隔 (TTI) のフォーマット組合せ指標 (TFCI) 値と比較し、同一値の場合、レートマッチングパラメータ演算を停止させることにより、その間、パラメータ計算回路の消費電流 (電力) の削減を図ることができる。

【0131】また、送信動作時には逆の手順で、或る伝送時間間隔 (TTI) T1の送信データから、第1のトランスポートチャネル (TrCH1) のレート=20ビット、第2のトランスポートチャネル (TrCH2) のレート=320ビット、第3のトランスポートチャネル (TrCH3) のレート=320ビットと確定した場合、上位通信制御部からのパラメータとの照合により各トランスポートチャネルのフォーマット指標TFI1=1, TFI2=1, TFI3=1が確定する。

【0132】この値より3GPP規格で定義されているTFI値からCTFC値を算出する演算により、CTFC値=13を得、更に上位通信制御部からのCTFC値-TFCI値のマッピングテーブルを照合することによ

り、フォーマット組合せ指標 (TFCI) = 0000001001を得る。このフォーマット組合せ指標 (TFCI) 値をTFCI値保持・比較回路により1伝送時間間隔 (TTI) = 10ms間、保持する。

【0133】この時、第1のトランスポートチャンネル (TrCH1) のレート=20ビット、第2のトランスポートチャンネル (TrCH2) のレート=320ビット、第3のトランスポートチャンネル (TrCH3) のレート=320ビットから、レートマッチングパラメータの演算より、レートマッチング前後のビット長が計算され、チャンネルコーディング、トランスポートチャンネル多重、レートマッチング処理のパラメータが確定する。そしてビットシフト回路により、例えば、図6の (b) の (ii) に示すV3. 2. 0に対応したマスクパターン10の符号化を行う場合、TFCI=0000001001をTFCI=0000101000へとビットシフトする。

【0134】次のタイムT2でも第1、第2及び第3のトランスポートチャンネルTrCH1, TrCH2, TrCH3のレートが、タイムT1と同じ20ビット、320ビット、320ビットであった場合、タイムT1と同様の処理によりTFCI=9が確定する。この時、TFCI保持・比較回路において、タイムT1でのTFCIとの比較処理を行い、同じ値のTFCI値と判断してパラメータ計算回路に演算停止信号を送出する。パラメータ計算回路は演算停止信号を受信すると、1伝送時間間隔 (TTI) の間、演算処理を停止する。

【0135】但し、レートマッチング、トランスポートチャンネル多重、チャンネルコーディングの各処理回路では、タイムT1でのパラメータ設定値が保持されているため、受信データはタイムT1と同じレートで符号化処理動作を行い、タイムT2ではレートデマッチングパラメータ演算を行うことなく、送信データを正常に符号化することができる。

【0136】図7はW-CDMA無線装置に適用した本発明の第2の構成例を示す。この構成例は、本発明の主要機能部をソフトウェア処理により実現する構成例であり、図4に示すフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) 復号器4-5、ビットシフト回路4-6、4-19、TFCI保持・比較回路4-7、4-18、チャンネルデコーディングパラメータ演算回路4-8、チャンネルコーディングパラメータ演算回路4-17、フォーマット組合せ指標 (TFCI) 符号器4-20の機能を、チャンネルコーデックサブプロセッサによるソフトウェア処理により実現し、該ソフトウェア処理を実行するフォーマット組合せ指標 (TFCI) デコード処理部7-1、ビットシフト処理部7-2、TFCI保持・比較処理部7-3、TFCI→TFI検出処理及びチャンネル復号化パラメータ演算処理部7-4、TFI→TFCI検出処理及びチャンネル符号化パラメータ演算処

理部7-5、フォーマット組合せ指標 (TFCI) コード処理部7-6を備えたものである。その他のチャンネルコーデック部の構成は、図4に示したものと同様である。

【0137】フォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) は、チャンネルコーデックハードウェア回路経路でチャンネルコーデックサブプロセッサに入力され、フォーマット組合せ指標 (TFCI) デコード処理部7-1でデコード化される。その時のデコード処理として、図14に示す高速アダマール変換のシグナルフローを利用した積和演算のパターンとして1種類のみを使用してデコードを行い、マスクパターン判断により所望のマスクパターンに対応したデコード結果となるようにビットシフト処理部7-2によりビットシフトを行う。

【0138】TFCI保持・比較処理部7-3にて1伝送時間間隔 (TTI) の間TFCI値を保持し、TFCI→TFI検出処理部7-4において、上位アプリケーションからのTFCI→CTFCマッピング情報とフォーマット組合せ情報より、フォーマット組合せ指標 (TFCI) から各フォーマット指標 (TFI) を検出し、更に1伝送時間間隔 (TTI) 当たりの受信データ長が確定される。

【0139】受信データ長が確定したら、チャンネル復号化パラメータ演算処理部7-4において、レートデマッチングアルゴリズムより、トランスポート多重分離、レートデマッチング、チャンネルデコーディングの各処理に対するパラメータを計算し、受信データ復号化処理ブロックであるトランスポート多重分離回路、レートデマッチング回路、チャンネルデコーディング回路へパラメータを設定する。

【0140】受信データは各パラメータが設定された復号化処理ブロックにより復号され、CRCチェック、受信バッファで展開後、ターミナルアダプティングファンクション (TAF) インタフェース経由でターミナルアダプティングファンクション部 (TAF) へ或いは上位アプリケーション経由でターミナルアダプティングファンクション部 (TAF) へと送出される。次の伝送時間間隔 (TTI) のTFCI値を、直前の伝送時間間隔 (TTI) のTFCI値と比較処理を行い、同一であればパラメータ演算の処理をキャンセルする。

【0141】送信動作は、受信動作と逆の手順で、ある伝送時間間隔 (TTI) の送信データから各トランスポートチャンネルのレート (データ長) が確定した場合、上位アプリケーションからのパラメータとの照合からフォーマット指標 (TFI) が確定する。この値より3GPP規格で定義されているTFI→CTFC演算により、CTFC値を計算し、更に上位アプリケーションからのパラメータよりCTFC→TFCIのマッピングテーブルを照合し、フォーマット組合せ指標 (TFCI) が確定する。このフォーマット組合せ指標 (TFCI) 値を

TFCI 保持・比較処理部 7-3 により 1 伝送時間間隔 (TTI) = 10ms 間、保持する。

【0142】この時、各トランスポートチャネルのレート (データ長) からレートマッチングパラメータ演算より、レートマッチング前後のビット長が計算され、チャネルコーディング、トランスポートチャネル多重、レートマッチングの各パラメータが確定する。ビットシフト処理部 7-2 にて、所望のマスクパターンを使用したのと同じビット配列となるようにビットシフト処理を行う。

【0143】次のタイム T2 でもトランスポートチャネルのレートが、タイム T1 と同一であった場合、タイム T1 と同様の処理によりフォーマット組合せ指標 (TFCI) が確定する。この時、TFCI 保持・比較処理部 7-3 において、タイム T1 での TFCI との比較処理を行い、同じ値の TFCI 値と判断した場合、チャネル符号化パラメータ演算処理部 7-5 は、1 伝送時間間隔 (TTI) の間、演算処理を行わない。

【0144】レートマッチング、トランスポート多重、チャネルコーディングの各処理回路では、タイム T1 でのパラメータ設定値が保持されているため、受信データはタイム T1 と同じレートで符号化処理動作を行い、タイム T2 ではレートデマッチングパラメータ演算を行うことなく、送信データを正常に符号化することが可能となる。

【0145】ここで送信動作におけるチャネルコーディング、レートマッチングのパラメータ演算処理の消費電力がどの程度削減されるかを考察する。これらの処理をハードウェア回路で行う場合、又はチャネルコーデックサブプロセッサにより行う場合、そのハードウェア回路又はサブプロセッサの 1 伝送時間間隔 (TTI) 当たりの消費電流を I_{TTI} とする。また、データ転送量の変化としては各トランスポートチャネルのフォーマット指標 (TFI) の組み合わせの数分想定されるので、組み合わせの数を n とし、各組み合わせは同じ確率で発生すると仮定すると、トランスポートフォーマットの組合せが変化する確率は $\{1 - (1/n)\}$ となる。

【0146】従来技術では、上記演算処理を各伝送時間間隔 (TTI) 毎に行わなければならないので、各伝送時間間隔 (TTI) 毎に消費電流は I_{TTI} が消費される。これに対し、本発明によれば、トランスポートフォーマットの組合せが変化した時しか演算を行わないため、1 伝送時間間隔 (TTI) 当たりに、

$$I_{TTI} - I_{TTI} \times (1 - (1/n)) = I_{TTI} \times (1/n)$$

の電流が削減される。

【0147】例えば、パケット伝送を考えた場合、トランスポートチャネルのフォーマット指標 (TFI) の組み合わせ数 = 6 と仮定すると、確率的に $I_{TTI} \times (1/6) = I_{TTI} / 6$ の消費電流が削減可能である。また、

非制限伝送の場合、各トランスポートチャネルのフォーマット指標 (TFI) の組み合わせ数 = 2 と仮定すると、約 $I_{TTI} / 2$ の電流が削減可能となる。

【0148】次に、本発明のビットシフト操作によるマスクパターン保持用メモリの削減量について考察する。今、使用されるリードミューラ符号器のマスクパターンの種類が n 種類あるとする。フォーマット組合せ指標 (TFCI) を符号化するためのマスクパターンをメモリに保持する場合、1 マスクパターン当たり M0~M9 の 10 ビット有し、各ビットに 32 ビットのパターンがあるため、1 マスクパターン当たりに必要なメモリの容量は、320 ビットとなる。従来技術では、 $n \times 320$ ビットのメモリを具備する必要があったのに対して、本発明は 1 マスクパターンのみを記憶するため、 $(n-1) \times 320$ ビットのメモリを削減することができる。

【0149】また、フォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) のデコードに高速アダマル変換回路を用いる場合、1 つの種類のマスクパターンに対して高速アダマル変換回路は m 個のゲート回路から構成されるとすると、本発明のビットシフト回路を用いることにより、 $(n-1) \times m$ 個のゲート回路を削減することができる。

【0150】フォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) のデコード処理をチャネルコーデックサブプロセッサで行う場合、高速アダマル変換積和演算のプログラムサイズを M ステップとすると、本発明のビットシフト操作を行うことにより、 $(n-1) \times M$ ステップのプログラム量を削減することができる。

【0151】3GPP 規格による複数種類のマスクパターンが、その個々のビット M0~M9 の時系列ビットパターンは変わらず、個々のビット M0~M9 の配列順番のみが異なる場合、本発明のビットシフト操作は、10 ビット分のビットシフト回路を用いることにより全ての種類のマスクパターンに対応可能となる。

【0152】(付記 1) 広帯域符号分割多元接続システムの無線装置において、上位通信制御部から通知される送信チャネルのフォーマット組合せ指標を基に、レートマッチングパラメータを含む送信処理パラメータを算出して設定し、該設定した送信処理パラメータに従って、送信データのチャネル符号化処理を行うチャネル符号化装置において、前記送信チャネルのフォーマット組合せ指標を、所定単位長の伝送時間間隔の一又は複数の期間保持する指標保持手段と、前記指標保持手段に保持された前回の伝送期間のフォーマット組合せ指標と、今回の伝送期間のフォーマット組合せ指標とを比較し、両者のフォーマット組合せ指標が同一かどうかを判定する指標判定手段と、前記指標判定手段により両者のフォーマット組合せ指標が同一と判定された場合に、前記送信処理パラメータを算出する演算を行うことなく、前回の伝送期間に設定された送信処理パラメータを使用して今

回の伝送期間のチャンネル符号化処理を行うことを特徴とする無線装置におけるチャンネル符号化装置。

(付記2) 広帯域符号分割多元接続システムの無線装置において、上位通信制御部から通知される受信チャンネルのフォーマット組合せ指標を基に、レートマッチングパラメータを含む受信処理パラメータを算出して設定し、該設定した受信処理パラメータに従って、受信データのチャンネル復号化処理を行うチャンネル復号化装置において、前記受信チャンネルのフォーマット組合せ指標を、所定単位長の伝送時間間隔の一又は複数の期間保持する指標保持手段と、前記指標保持手段に保持された前回の伝送期間のフォーマット組合せ指標と、今回の伝送期間のフォーマット組合せ指標とを比較し、両者のフォーマット組合せ指標が同一かどうかを判定する指標判定手段と、前記指標判定手段により両者のフォーマット組合せ指標が同一と判定された場合に、前記受信処理パラメータを算出する演算を行うことなく、前回の伝送期間に設定された受信処理パラメータを使用して今回の伝送期間のチャンネル復号化処理を行うことを特徴とする無線装置におけるチャンネル復号化装置。

(付記3) 広帯域符号分割多元接続システムの無線装置において、上位通信制御部から通知される送信チャンネルのフォーマット組合せ指標を基に、レートマッチングパラメータを含む送信処理パラメータを算出して設定し、該設定した送信処理パラメータに従って、送信データのチャンネル符号化処理を行うチャンネル符号化装置において、前記フォーマット組合せ指標を受信装置へ送信するに際して、該フォーマット組合せ指標のエンコードに使用するマスクパターンとして、パターン配列が異なる複数種類のマスクパターンが存在する場合、一種類のマスクパターンの配列パターンのみを保持するマスクパターン保持手段と、該マスクパターン保持手段から出力されるマスクパターンを入力するエンコード演算手段に対して、使用されるマスクパターンの変更に応じて、前記フォーマット組合せ指標のビット配列をシフトするビットシフト手段と、を備えたことを特徴とする無線装置におけるチャンネル符号化装置。

(付記4) 広帯域符号分割多元接続システムの無線装置において、上位通信制御部から通知される受信チャンネルのフォーマット組合せ指標を基に、レートマッチングパラメータを含む受信処理パラメータを算出して設定し、該設定した受信処理パラメータに従って、受信データのチャンネル復号化処理を行うチャンネル復号化装置において、パターン配列が異なる複数種類のマスクパターンのうちの一つのマスクパターンを使用してエンコードされた前記フォーマット組合せ指標の符号語をデコードして受信する場合、一つの種類のマスクパターンにのみ対応したフォーマット組合せ指標符号語デコード手段と、該デコード手段から出力されるフォーマット組合せ指標のビット配列をシフトするビットシフト手段とを備え、

エンコードに使用されたマスクパターンの種類に応じて、前記フォーマット組合せ指標のビット配列をシフトすることを特徴とする無線装置におけるチャンネル復号化装置。

(付記5) 付記1に記載のチャンネル符号化装置において、前記フォーマット組合せ指標を受信装置へ送信するに際して、該フォーマット組合せ指標のエンコードに使用するマスクパターンとして、パターン配列が異なる複数種類のマスクパターンが存在する場合、一種類のマスクパターンの配列パターンのみを保持するマスクパターン保持手段と、該マスクパターン保持手段から出力されるマスクパターンを入力するエンコード演算手段に対して、使用されるマスクパターンの変更に応じて、前記フォーマット組合せ指標のビット配列をシフトするビットシフト手段と、を備えたことを特徴とする無線装置におけるチャンネル符号化装置。

(付記6) 付記2に記載のチャンネル復号化装置において、パターン配列が異なる複数種類のマスクパターンのうちの一つのマスクパターンを使用してエンコードされた前記フォーマット組合せ指標の符号語をデコードして受信する場合、一つの種類のマスクパターンにのみ対応したフォーマット組合せ指標符号語デコード手段と、該デコード手段から出力されるフォーマット組合せ指標のビット配列をシフトするビットシフト手段とを備え、エンコードに使用されたマスクパターンの種類に応じて前記フォーマット組合せ指標のビット配列をシフトすることを特徴とする無線装置におけるチャンネル復号化装置。

【0153】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、現時点の伝送時間間隔(TTI)におけるフォーマット組合せ指標(TFCI)が、直前の伝送時間間隔(TTI)におけるフォーマット組合せ指標(TFCI)と同一である場合、受信データに対するチャンネルデコーディング、レートデマッチングのパラメータ演算処理、及び送信データに対するチャンネルコーディング、レートマッチングのパラメータ演算処理を停止させ、前回算出したパラメータ値を用いることにより、該パラメータ演算処理に要していた消費電流(電力)を削減することができる。

【0154】また、フォーマット組合せ指標(TFCI)の符号化及び復号化に複数種類のマスクパターンの何れかが使用される場合、フォーマット組合せ指標(TFCI)ビット配列を入れ替えて種類の異なる各マスクパターンに対応することにより、1種類分のマスクパターンを記憶するメモリを備えれば良く、メモリ容量を削減することができる。また、1種類分のマスクパターンに対応した高速アダマール変換回路又は処理部を備えれば良く、ゲート回路又はプログラムステップ量を削減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明における各チャネル復号化処理部に対するパラメータ設定のシグナルフロー図である。

【図 2】本発明によるフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) を生成する符号器の図である。

【図 3】本発明によるフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) を復号する復号器の図である。

【図 4】W-CDMA 無線装置に適用した本発明の第 1 の構成例の図である。

【図 5】受信されたフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) の値の一例の図である。

【図 6】バージョン又は版の相違によるマスクパターンの配列と TFCI ビットの入れ替えの例の図である。

【図 7】W-CDMA 無線装置に適用した本発明の第 2 の構成例の図である。

【図 8】トランスポートチャネルの受信復号処理部のシグナルフロー図である。

【図 9】トランスポートチャネル (TrCH) のレート変化の具体例の図である。

【図 10】上位通信制御部から通知される各トランスポートチャネル (TrCH) のパラメータの例の図である。

【図 11】算出フォーマット組合せ値 CTF C の数値例とそのフォーマット組合せ指標 (TFCI) の対応を示す図である。

【図 12】各トランスポートチャネルのフォーマット指標 (TFI_i) の算出フロー図である。

【図 13】フォーマット組合せ指標符号語を生成するリードミューラ符号器の図である。

【図 14】高速アダマール変換によるフォーマット組合せ指標 (TFCI) 復号のシグナルフロー図である。

【図 15】従来の各チャネル受信復号化処理部に対する

パラメータ設定のシグナルフロー図である。

【図 16】上りレートマッチングパラメータ演算における各トランスポートチャネル (TrCH_i) 毎の ΔN_{ij} の算出フロー図である。

【図 17】上りレートマッチングパラメータ演算における拡散レート決定のフロー図である。

【図 18】畳み込み符号の場合の上りレートマッチングパラメータ算出の前半のフロー図である。

10 【図 19】畳み込み符号の場合の上りレートマッチングパラメータ算出の後半のフロー図である。

【図 20】ターボ符号の場合の上りレートマッチングパラメータ算出のフロー図である。

【図 21】DTX ポジションのフィクスポジションとフレキシブルポジションの説明図である。

【図 22】DTX フレキシブルポジションの下りレートマッチングパラメータ演算における ΔN_{il}^{TTI} の演算フロー図である。

【図 23】3GPP 規格バージョン又は版によるマスクパターンの違いを示す表である。

20 【図 24】複数種類のマスクパターンに対応した従来のフォーマット組合せ指標 (TFCI) 復号器の構成例の図である。

【符号の説明】

1-1 TFCI 保持・比較回路

15-1 パラメータ演算回路

15-2 デコード回路


15-3 チャネルデコーディング処理回路

15-4 レートデマッチング処理回路

15-5 トランスポートチャネル多重分離処理回路


【図 1】

本発明における各チャネル復号化処理部に対する
パラメータ設定のシグナルフロー図




【図 2】

本発明によるフォーマット組合せ指標符号語
(TFCI Code Word)を生成する符号器




【図 3】

本発明によるフォーマット組合せ指標符号語
(TFCI Code Word)を復号する復号器



【図 4】

W-CDMA無線装置に適用した本発明の第1の構成例



【図 5】

受信されたフォーマット組合せ指標符号語 (TFCI Code Word) 値の一例


(a)

X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15
0	-1	-1	-1	+1	+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1	+1	+1	+1	+1
X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	X28	X29	X30	X31
0	-1	-1	-1	+1	+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1	+1	+1	+1	+1

(b)


X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15
0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1
X16	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	X28	X29	X30	X31
0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1

【図 6】

バージョン又は版の相違による
マスクパターンの配列とTFCIビットの入れ替えの例


【図 7】

W-CDMA無線装置に適用した本発明の第2の構成例




【図 2 4】

複数種類のマスクパターンに対応した
従来のフォーマット組合せ指標(TFCI)復号器の構成例




【図 8】

トランスポートチャネルの受信復号処理部のシグナルフロー



【図 9】

トランスポートチャネル(TrCH)のレート変化の具体例



【図10】

上位通信制御部から通知される
各トランスポートチャンネル(TyCH)のパラメータの例

	TyCH1	TyCH2	TyCH3
1/TI	10ms	10ms	40ms
2/TI	TF10=0bit (1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号長=20bit, 1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号数=0) TF11=20bit (1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号長=20bit, 1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号数=1) TF12=40bit (1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号長=20bit, 1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号数=2) (1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号数=3)	TF10=0bit (1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号長=320bit, 1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号数=0) TF11=320bit (1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号長=320bit, 1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号数=1) TF12=640bit (1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号長=320bit, 1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号数=2) (1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号数=3)	TF10=0bit (1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号長=320bit, 1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号数=0) TF11=320bit (1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号長=320bit, 1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号数=1) (1/2 ¹⁰ - 1/2 ¹⁰ 符号数=2)


【図11】

算出フォーマット組合せ値CTFC数値例と
そのフォーマット組合せ指標(TFCI)の対応

TF1i	TF2i	TF3i	CTFC	TFCI(A)
0	0	0	$0 \times 1 + 0 \times 3 + 0 \times 9 = 0$	0
0	0	1	$0 \times 1 + 0 \times 3 + 1 \times 9 = 9$	1
0	1	0	$0 \times 1 + 1 \times 3 + 0 \times 9 = 3$	2
0	1	1	$0 \times 1 + 1 \times 3 + 1 \times 9 = 12$	3
0	2	0	$0 \times 1 + 2 \times 3 + 0 \times 9 = 6$	4
0	2	1	$0 \times 1 + 2 \times 3 + 1 \times 9 = 15$	5
1	0	0	$1 \times 1 + 0 \times 3 + 0 \times 9 = 1$	6
1	0	1	$1 \times 1 + 0 \times 3 + 1 \times 9 = 10$	7
1	1	0	$1 \times 1 + 1 \times 3 + 0 \times 9 = 4$	8
1	1	1	$1 \times 1 + 1 \times 3 + 1 \times 9 = 13$	9
1	2	0	$1 \times 1 + 2 \times 3 + 0 \times 9 = 7$	10
1	2	1	$1 \times 1 + 2 \times 3 + 1 \times 9 = 16$	11
2	0	0	$2 \times 1 + 0 \times 3 + 0 \times 9 = 2$	12
2	0	1	$2 \times 1 + 0 \times 3 + 1 \times 9 = 11$	13
2	1	0	$2 \times 1 + 1 \times 3 + 0 \times 9 = 5$	14
2	1	1	$2 \times 1 + 1 \times 3 + 1 \times 9 = 14$	15
2	2	0	$2 \times 1 + 2 \times 3 + 0 \times 9 = 8$	16
2	2	1	$2 \times 1 + 2 \times 3 + 1 \times 9 = 17$	17


【図12】

各トランスポートチャンネルのフォーマット指標(TFi)の
算出フロー




【図13】

フォーマット組合せ指標符号語を生成する
リードミューラ符号器




【図14】

高速アダマール変換による
フォーマット組合せ指標(TFCI)復号のシグナルフロー




【図15】

従来の各チャネル受信復号処理部に対する
パラメータ設定のシグナルフロー




【図16】

上りレートマッチングパラメータ演算における
各トランスポートチャネル(TrCH_i)毎の ΔN_{ij} の算出フロー




【図17】

上りレートマッチングパラメータ演算における
拡散レート決定のフロー




【図18】

畳み込み符号の場合の
上りレートマッチングパラメータ算出の前半のフロー



【図 19】

畳み込み符号の場合の
上りレートマッチングパラメータ算出の後半のフロー




【図 20】

ターボ符号の場合の上りレートマッチングパラメータ
算出のフロー



・ $\Delta N < 0$ (パンクチャ) の場合 $b=2$ の時: $a=2$, $b=3$ の時: $a=1$

$$\Delta N_i = \begin{cases} \lfloor \Delta N_{ij}/2 \rfloor, & b=2 \\ \lfloor \Delta N_{ij}/2 \rfloor, & b=3 \end{cases} \quad X_i = \lfloor N_{ij}/3 \rfloor, \quad q = \lfloor X_i / |\Delta N_{ij}| \rfloor$$




【図21】

DTXポジションのフィクスポジションと
フレキシブルポジションの説明図



【図22】

DTXフレキシブルポジションの下りレートマッチング
パラメータ演算における $\Delta N_{i,TTI}$ の演算フロー



【図 23】

3GPP規格バージョン又は版によるマスクパターン配列の違い

TS 25.212 V3.0.0	M0	(1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111)
	M1	(0000 0000 0000 0000 1111 1111 1111 1111)
	M2	(0000 0000 1111 1111 0000 0000 1111 1111)
	M3	(0000 1111 0000 1111 0000 1111 0000 1111)
	M4	(0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011)
	M5	(0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101)
	M6	(0010 1000 0110 0011 1111 0000 0111 0111)
	M7	(0000 1010 1111 1001 0001 1011 0010 1011)
	M8	(0000 1010 1111 1001 0001 1011 0010 1011)
	M9	(0001 1100 0011 0111 0010 1111 0101 0001)
TS 25.212 V3.1.1	M0	(1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111)
	M1	(0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101)
	M2	(0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011)
	M3	(0000 1111 0000 1111 0000 1111 0000 1111)
	M4	(0000 0000 1111 1111 0000 0000 1111 1111)
	M5	(0000 0000 0000 0000 1111 1111 1111 1111)
	M6	(0010 1000 0110 0011 1111 0000 0111 0111)
	M7	(0000 0001 1100 1101 0110 1101 1100 0111)
	M8	(0000 1010 1111 1001 0001 1011 0010 1011)
	M9	(0001 1100 0011 0111 0010 1111 0101 0001)
TS 25.212 V3.2.0	M0	(0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101)
	M1	(0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011)
	M2	(0000 1111 0000 1111 0000 1111 0000 1111)
	M3	(0000 0000 1111 1111 0000 0000 1111 1111)
	M4	(0000 0000 0000 0000 1111 1111 1111 1111)
	M5	(1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111)
	M6	(0010 1000 0110 0011 1111 0000 0111 0111)
	M7	(0000 0001 1100 1101 0110 1101 1100 0111)
	M8	(0000 1010 1111 1001 0001 1011 0010 1011)
	M9	(0001 1100 0011 0111 0010 1111 0101 0001)

32ビット

